

VP1-j

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL



DETALHE FINAL



VP1-j




VP1-k

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL



DETALHE FINAL



VP1-k




VP2-a

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL



DETALHE FINAL




VP2-a



VP2-b

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO

DETALHE INICIAL




DETALHE FINAL



VP2-b

VP2-c

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL



DETALHE FINAL




VP2-c



VP2-d

ELEVAÇÃO




PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL



DETALHE FINAL



VP2-d




VP2-e

ELEVAÇÃO



PLANTA




SEÇÃO




DETALHE INICIAL

DETALHE FINAL



VP2-e



VP2-f

ELEVAÇÃO

PLANTA

SEÇÃO

DETALHE INICIAL

DETALHE FINAL

VP2-f

VP2-g

ELEVAÇÃO

PLANTA

SEÇÃO

DETALHE INICIAL

DETALHE FINAL

VP2-g

Notas Gerais

Materiais:

- Aço.....: CA50 e CA60
- Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Concreto Fundação....: 30 MPa (300 kgf/cm²)
- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias nos elementos pré-moldados
- As paredes poderão ser executadas após a completa fixação da estrutura
- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos pré-moldados
- Deve ser previsto ligação entre os elementos pré-moldados com barras de aço e graute
- Deve ser prevista a utilização de mastique elástico nas juntas entre os elementos pré-moldados

Recobrimentos:

- Vigas.....: 2.5cm
- Pilares.....: 2.5cm
- Fundação.....: 5.0cm

AMERIOS

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERÊ-CUNHA PORÃ-CUNHATAÍ-FLOR DO SERTÃO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELÂNDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREÇO: Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA / SC

OBRA:
PROJETO ESTRUTURAL
CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS
ETAPA 01

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2		ASS. RESP. TÉCNICO: RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902 (Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902 Dados: 2026.04.30 11:28:27 -03'00')
ESPECIFICAÇÕES: DETALHAMENTO: VIGAS DE BALDRAME		
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA/SC	ASS. DO PREFEITO: MUNICIPIO DE ROMELÂNDIA CNPJ: 82.821.152/0001-26	FOLHA: 06/29
LOCAL: AVENIDA BRASIL S/N – CENTRO		
DESENHO: RAFAEL CASSOL BASSO	Nº DESENHO: Fiscalização/Projetos2026/Romelândia	DATA: ABRIL / 2026 — AREA: 1.200,00 m² — ESCALA: 1:50/1:25